

**Pos. 01 Frey - Tempus K Schachtsystem**

**Frey - Tempus AGRKF**

Zweizügig, kombiniert mit Abgasschacht in geschosshoher Ausführung bestehend aus Ziegelsplittmantelstein mit eingebauter Abgasleitung aus Keramik für Brennwertfeuerstätten mit Abgasführung im Überdruck/Unterdruck bis 200° C und Keramikrohre für feste Brennstoffe **in LASF-Ausführung für raumluftunabhängige Betriebsweise**, einschließlich der nachstehend beschriebenen Zubehörteile sowie Nebenarbeiten nach Angabe und Versetzanleitung des Herstellers liefern und versetzen.

Die gültigen Bauvorschriften und Normen sind zu beachten.  
Zulassungsnummer für Systemabgasanlagen: Z-7.1-3263.

**Frey-Tempus AGRKF** \_\_\_\_\_

Menge	_____	stgdm
I. W. Abgasleitung	_____	mm
I. W. Keramikzug	_____	cm
Außenmaß	_____	cm
Gewicht	_____	kg/stgdm

---

**Pos. 02 Fußteil** (ME = Stück)

Fußteil mit Revisionsöffnung und Revisionsgittertüre für Keramik-Abgasleitung kombiniert mit Putztüranschluss und eingebauter Putztüre für Keramikzug feste Brennstoffe für **Frey-Tempus AGRKF** \_\_\_\_\_

---

**Pos. 03 Rauchrohranschluss Abgasleitung** (ME = Stück)

Rauchrohranschluss für Abgasleitung Keramik mit  
2 Stück Anschluss-Adaptern  
lichte Weite \_\_\_\_\_ mm

---

**Pos. 04 Rauchrohranschluss Keramikzug** (ME = Stück)

Rauchrohranschluss für Keramikzug mit Rauchrohrfrontplatte  
lichte Weite \_\_\_\_\_ cm

---

**Pos. 05 Dachgeschoss-Revisionstüre Abgasleitung** (ME = Stück)

Dachgeschoss-Revisionstüre für Abgasleitung Keramik  
lichte Weite \_\_\_\_\_ mm

---

**Pos. 06 Dachgeschoss-Revisionstüre Keramikzug** (ME = Stück)

Putztüranschluss mit Revisionstüre für Keramikzug  
lichte Weite \_\_\_\_\_ cm

---

---

**Pos. 07 Mündungsausführung** (ME = Stück)

Mündungsausführung inkl. Endplatte bündig für Abgasleitung  
bzw. kombiniert mit Mündungskonus für Keramikzug für  
**Frey-Tempus AGRKF** \_\_\_\_\_

---

**Pos. 08 Mündungsausführung Edelstahl (optional)** (ME = Stück)

Mündungsausführung inkl. Endplatte aus Edelstahl für Abgasleitung  
bzw. kombiniert mit Mündungskonus für Keramikzug für  
**Frey-Tempus AGRKF** \_\_\_\_\_

---

**Pos. 09 Biegesteife Verbindung** (ME = Stück)

Biegesteife Verbindung (pro Elementstoß)

---

**Pos. 10 Versetzschlaufen** (ME = Stück)

Aus Haftungsgründen keine Rücknahme (Bedarf 4 Stück).

---

**Pos. 11 Schornsteinhalter (Set à 4 Stück)** (ME = Set)

---

**Pos. 12 Fugenkitt 1,5 kg** (ME = Stück)

---

**Pos. 13 Schornsteinkopfverkleidung** (ME = Stück)

Frey-Schornsteinkopfverkleidung aus Faserzement als Fertigteil  
passend zum Schornstein **Frey-Tempus AGRKF** \_\_\_\_\_

Varianten der Oberflächen: Ziegelstruktur / Putzstruktur / Oberfläche glatt  
Farbauswahl: weiß / betongrau / klassisch-rot / vandyckbraun / schwarzgrau

Außenmaß \_\_\_\_\_ cm  
max. Höhe \_\_\_\_\_ cm  
Dachneigung \_\_\_\_\_ Grad  
inkl. Dachschrägenanpassung

Liefern und versetzen in Kalk-Zement-Mörtel der Gruppe II sowie entfernen  
der Kranösen.