

## Ausschreibungstext Frey - Tempus SP

(Fließtext geeignet zum Kopieren in externe Datenbanken)

---

### Pos. 01 Frey - Tempus SP Schachtsystem

#### Frey - Tempus AGRSP

Zweizügig, kombiniert mit Abgasschacht in geschosshoher Ausführung bestehend aus Ziegelsplittmantelstein mit eingebauter Abgasleitung aus PPS-Kunststoff für Brennwertfeuerstätten mit Abgasführung im Überdruck bis 120° C und Keramikrohre für feste Brennstoffe, einschließlich der nachstehend beschriebenen Zubehörteile sowie Nebenarbeiten nach Angabe und Versetzanleitung des Herstellers liefern und versetzen.

Die gültigen Bauvorschriften und Normen sind zu beachten.  
Zulassungsnummer für Systemabgasanlagen: Z-7.1-3263.

#### Frey - Tempus AGRSP \_\_\_\_\_

Menge	_____	stgdm
I. W. Abgasleitung	_____	mm
I. W. Keramikzug	_____	cm
Außenmaß	_____	cm
Gewicht	_____	kg/stgdm

---

### Pos. 02 Fußteil

(ME = Stück)

Fußteil mit integriertem Anschlussbogen und Putztüranschluss mit eingebauter Putztüre für Keramikzug feste Brennstoffe

**Frey-Tempus AGRSP** \_\_\_\_\_

---

### Pos. 03 Rauchrohranschluss für Keramikzug

(ME = Stück)

Rauchrohranschluss für Keramikzug mit Rauchrohrfrontplatte für lichte Weite \_\_\_\_\_ cm

---

### Pos. 04 Dachgeschoss-Revisionstüre für Abgasleitung

(ME = Stück)

Dachgeschoss-Revisionstüre für PPS-Abgasleitung lichte Weite \_\_\_\_\_ mm

---

### Pos. 05 Dachgeschoss-Revisionstüre für Keramikzug

(ME = Stück)

Putztüranschluss mit Revisionstüre für Keramikzug für lichte Weite \_\_\_\_\_ cm

---

### Pos. 06 Mündungsausführung

(ME = Stück)

Mündungsausführung inkl. Endplatte bündig für Abgasleitung bzw. kombiniert mit Mündungskonus für Keramikzug

**Frey-Tempus AGRSP** \_\_\_\_\_

---

### Pos. 07 Biegesteife Verbindung

(ME = Stück)

Biegesteife Verbindung (pro Elementstoß)

---

---

**Pos. 08 Versetzschlaufen** (ME = Stück)

Aus Haftungsgründen keine Rücknahme (Bedarf 4 Stück).

---

**Pos. 09 Schornsteinhalter (Set à 4 Stück)** (ME = Set)

---

**Pos. 10 Fugenkitt 1,5 kg** (ME = Stück)

---

**Pos. 11 Schornsteinkopfverkleidung** (ME = Stück)

Frey-Schornsteinkopfverkleidung aus Faserzement als Fertigteil  
passend zum Schornstein **Frey-Tempus AGRSP** \_\_\_\_\_

Varianten der Oberflächen: Ziegelstruktur / Putzstruktur / Oberfläche glatt  
Farbauswahl: weiß / betonrau / klassisch-rot / vandyckbraun / schwarzgrau

Außenmaß \_\_\_\_\_ cm  
max. Höhe \_\_\_\_\_ cm  
Dachneigung \_\_\_\_\_ Grad  
incl. bauseitiger Dachschrägenanpassung

Liefern und versetzen in Kalk-Zement-Mörtel der Gruppe II sowie entfernen  
der Kranösen.