

Ausschreibungstext Frey - Tempus SP
(Fließtext geeignet zum Kopieren in externe Datenbanken)

Pos. 01 Frey - Tempus SP Schachtsystem

Frey - Tempus AGSP

Einzügig in geschosshoher Ausführung bestehend aus Ziegelsplittmantelstein mit eingebauter Abgasleitung aus PPS-Kunststoff für Brennwertfeuerstätten mit Abgasführung im Überdruck bis 120° C, einschließlich der nachstehend beschriebenen Zubehörteile sowie Nebenarbeiten nach Angabe und Versetzanleitung des Herstellers liefern und versetzen.

Die gültigen Bauvorschriften und Normen sind zu beachten.
Zulassungsnummer für Systemabgasanlagen: Z-7.1-3263.

Frey - Tempus AGSP

Menge	_____	stgdm
l. W. Abgasleitung	_____	mm
Außenmaß	_____	cm
Gewicht	_____	kg/stgdm

Pos. 02 Fußteil (ME = Stück)

Fußteil mit integriertem Anschlussbogen für
Frey-Tempus AGSP _____

Pos. 03 Dachgeschoss-Revisionstüre (ME = Stück)

Dachgeschoss-Revisionstüre für PPS-Abgasleitung,
für lichte Weite _____ mm

Pos. 04 Mündungsausführung (ME = Stück)

Mündungsausführung inkl. Endplatte bündig
Frey-Tempus AGSP _____

Pos. 05 Biegesteife Verbindung (ME = Stück)

Biegesteife Verbindung (pro Elementstoß)

Pos. 06 Versetzschlaufen (ME = Stück)

Aus Haftungsgründen keine Rücknahme (Bedarf 4 Stück)

Pos. 07 Schornsteinhalter (ME = Set)

Schornsteinhalter (Set à 4 Stück)

Pos. 08 Schornsteinkopfverkleidung

(ME = Stück)

Frey-Schornsteinkopfverkleidung aus Faserzement als Fertigteil
passend zum Schornstein **Frey-Tempus AGSP** _____

Varianten der Oberflächen: Ziegelstruktur / Putzstruktur / Oberfläche glatt
Farbauswahl: weiß / betongrau / klassisch-rot / vandyckbraun / schwarzgrau

Außenmaß _____ cm
max. Höhe _____ cm
Dachneigung _____ Grad
incl. bauseitiger Dachschrägenanpassung

Liefern und versetzen in Kalk-Zement-Mörtel der Gruppe II sowie entfernen
der Kranösen.