

## Ausschreibungstext Frey - Formstein VG

(Fließtext geeignet zum Kopieren in externe Datenbanken)

---

### Pos. 01 Frey - Formstein VG

#### Frey - FS VG

in geschosshoher Ausführung, einschalig aus Kaminformsteinen, Wandstärke 10 cm oder 12,5 cm, einschließlich der nachstehend beschriebenen Einzelteile sowie Nebenarbeiten nach Angabe und Versetzanleitung des Herstellers, liefern und versetzen.

Die gültigen Bauvorschriften und Normen sind zu beachten (DIN EN 1858 / DIN V 18160-1).

#### Frey-FS VG

\_\_\_\_\_

Menge	_____	stgdm
Wandstärke	_____	cm
lichte Weite	_____	cm
Außenmaß	_____	cm
Gewicht	_____	kg/stgdm

---

### Pos. 02 Reinigungsverschluss aus Edelstahl

(ME = Stück)

Reinigungsverschluss aus Edelstahl im **KG**  
lichte Weite \_\_\_\_\_ cm

---

### Pos. 03 Reinigungsverschluss aus Edelstahl

(ME = Stück)

Reinigungsverschluss aus Edelstahl im **DG**  
lichte Weite \_\_\_\_\_ cm

---

### Pos. 04 Abdeckplatte aus Beton

(ME = Stück)

Abdeckplatte aus Beton  
Variante 1: bündig  
Variante 2: bündig+montiert  
Variante 3: 5 cm Überstand  
Variante 4: mit 10 cm Überstand für Verblechung

---

### Pos. 05 Versetzschaufen

(ME = Stück)

Aus Haftungsgründen keine Rücknahme (Bedarf 4 Stück)

---

### Pos. 06 Schornsteinhalter (Set à 4 Stück)

(ME = Set)

---

### Pos. 07 Biegesteife Verbindung

(ME = Stück)

---

**Pos. 08 Schornsteinkopfverkleidung**

(ME = Stück)

Frey-Schornsteinkopfverkleidung aus Faserzement als Fertigteil passend zum Schornstein **Frey-FS VG** \_\_\_\_\_

Varianten der Oberflächen: Ziegelstruktur / Putzstruktur / Oberfläche glatt  
Farbauswahl: weiß / betonrau / klassisch-rot / vandyckbraun / schwarzgrau

Außenmaß \_\_\_\_\_ cm  
max. Höhe \_\_\_\_\_ cm  
Dachneigung \_\_\_\_\_ Grad  
incl. bauseitiger Dachschrägenanpassung

Liefern und versetzen in Kalk-Zement-Mörtel der Gruppe II sowie entfernen der Kranösen.