

Ausschreibungstext Frey - HL Isolierschornstein
(Fließtext geeignet zum Kopieren in externe Datenbanken)

Pos. 01 Frey - HL Isolierschornstein

Frey - HL Isolierschornstein

3-schalig, bestehend aus feuer- und säurefestem Keramik-Innenrohr, Dämmschalen und Mantelstein aus Ziegelsplittleichtbeton, einschließlich der nachstehend beschriebenen Einzelteile sowie Nebenarbeiten nach Angabe und Versetzanleitung des Herstellers, liefern und aufmauern.

Die gültigen Bauvorschriften und Normen sind zu beachten.

Zulassungsnummer für Systemabgasanlagen: Z-7.1-3263.

Frey-HL Isolierschornstein HL_____

Menge	_____	stgdm
lichte Weite	_____	cm
Installationsschacht	_____	cm
Außenmaß	_____	cm
Gewicht	_____	kg/stgdm

Rationeller Aufbau mit Fertigfuß (Pos. 02 - 02 d)

Pos. 02 Fertigfuß (ME=Stück)

Fertigfuß mit Edelstahlreinigungsverschluss, Auflagekreuz, Kondensatteller mit Entwässerungsschlauch und Zuluftgitter (Blg. 1,33 stgdm) für

Frey-HL _____

Pos. 02 a Fertigfuß (ME=Stück)

Fertigfuß mit Edelstahlreinigungsverschluss, Auflagekreuz, Kondensatteller mit Entwässerungsschlauch und Zuluftgitter (Blg. 1,33 stgdm) für

Frey-HL _____

Pos. 02 b Grundpaket für Fertigfuß (ME=Stück)

Grundpaket für Fertigfuß bestehend aus Mündungskonus, Fugenkitt, Rauchrohrfrontplatte, Versetzschablone und Versetzanleitung für lichte Weite _____ cm

Pos. 02 c Grundpaket für Fertigfuß (ME=Stück)

Grundpaket für Fertigfuß bestehend aus Mündungskonus, Fugenkitt, Rauchrohrfrontplatte, Versetzschablone und Versetzanleitung für lichte Weite _____ cm

Pos. 02 d Versetzschlaufen (ME=Stück)

Aus Haftungsgründen keine Rücknahme (Bedarf 4 Stück).

Aufbau in Einzelteilen

Pos. 03 Reinigungstüranschluss KG (ME=Stück)
(bei Aufbau ohne Fertigfuß)

Zuschlag für Reinigungstüranschluss im Keramikzug (Formstück) im **KG**
für lichte Weite _____ cm

Pos. 04 Reinigungstüranschluss DG (ME=Stück)
(bei Aufbau ohne Fertigfuß)

Zuschlag für Reinigungstüranschluss im Keramikzug (Formstück) im **DG**
für lichte Weite _____ cm

Pos. 05 Kaminreinigungstüre aus Edelstahl KG (ME=Stück)
(bei Aufbau ohne Fertigfuß)

Kaminreinigungstüre aus Edelstahl mit Keramik-Verschlussplatte
für Reinigungstüranschluss im **KG**
für lichte Weite _____ cm

Pos. 06 Kaminreinigungstüre aus Edelstahl DG (ME=Stück)
(bei Aufbau ohne Fertigfuß)

Kaminreinigungstüre aus Edelstahl mit Keramik-Verschlussplatte
für Reinigungstüranschluss im **DG**
für lichte Weite _____ cm

Pos. 07 Revisionstüre für Installationsschacht KG (ME=Stück)
(bei Aufbau ohne Fertigfuß)

Revisionstüre für Installationsschacht aus Edelstahl im **KG**
für lichte Weite _____ cm

Pos. 08 Revisionstüre für Installationsschacht DG (ME=Stück)
(bei Aufbau ohne Fertigfuß)

Revisionstüre für Installationsschacht aus Edelstahl im **DG**
für lichte Weite _____ cm

Pos. 09 Rauchrohranschluss (ME=Stück)

Zuschlag für Rauchrohranschluss im Keramikzug (Formstück)
für lichte Weite _____ cm

Pos. 10 Rauchrohranschluss (ME=Stück)

Zuschlag für Rauchrohranschluss im Keramikzug (Formstück)
für lichte Weite _____ cm

**Pos. 11 Grundpaket
(bei Aufbau ohne Fertigfuß)**

(ME=Stück)

Grundpaket bestehend aus: Kondensatteller mit Entwässerungsschlauch, Auflagekreuz, Zuluftgitter, Kaminreinigungstüre aus Edelstahl mit Keramik-Verschlussplatte, Mündungskonus, Fugenkitt, Rauchrohrfrontplatte, Versetzschaablone und Versetzanleitung, für lichte Weite _____ cm

**Pos. 12 Grundpaket
(bei Aufbau ohne Fertigfuß)**

(ME=Stück)

Grundpaket bestehend aus: Kondensatteller mit Entwässerungsschlauch, Auflagekreuz, Zuluftgitter, Kaminreinigungstüre aus Edelstahl mit Keramik-Verschlussplatte, Mündungskonus, Fugenkitt, Rauchrohrfrontplatte, Versetzschaablone und Versetzanleitung für lichte Weite _____ cm

Pos. 13 Schornsteinhalter

(Set à 4 Stück)

Pos. 14 Abdeckplatte aus Beton

(ME= Stück)

Abdeckplatte aus Beton
Variante 1: bündig
Variante 2: 5 cm Überstand
Variante 3: 10 cm Überstand für Verblechung

Pos. 15 Handy-Abdeckplatte aus Edelstahl

(ME=Stück)

mit Befestigungs-Set

Pos. 16 Schornsteinkopfverkleidung

(ME=Stück)

Frey-Schornsteinkopfverkleidung aus Faserzement als Fertigteil
passend zum Schornstein **Frey-HL** _____

Varianten der Oberflächen: Ziegelstruktur / Putzstruktur / Oberfläche glatt
Farbauswahl: weiß / betongrau / klassisch-rot / vandyckbraun / schwarzgrau

Außenmaß _____ cm
max. Höhe _____ cm
Dachneigung _____ Grad
incl. bauseitiger Dachschrägenanpassung

Lieferrn und versetzen in Kalk-Zement-Mörtel der Gruppe II sowie entfernen der Kranösen.