

Pos. 01 Frey - Tempus SP Schachtsystem

Frey - Tempus AGLRSPF

Zweizügig kombiniert mit Installationsschacht in geschosshoher Ausführung bestehend aus aus Ziegelsplittmantelstein mit eingebauter Abgasleitung aus PPS-Kunststoff für Brennwertfeuerstätten mit Abgasführung im Überdruck bis 120° C und Keramikrohre für feste Brennstoffe **in LASF-Ausführung für raumluftunabhängige Betriebsweise** einschließlich der nachstehend beschriebenen Zubehörteile sowie Nebenarbeiten nach Angabe und Versetzanleitung des Herstellers liefern und versetzen.

Die gültigen Bauvorschriften und Normen sind zu beachten.
Zulassungsnummer für Systemabgasanlagen: Z-7.1-3263.

Frey - Tempus AGLRSPF	_____	(ME = stgdm)
Menge	_____ stgdm	
I. W. Abgasleitung	_____ mm	
I. W. Keramikzug	_____ cm	
I. W. Installationsschacht	_____ cm	
Außenmaß	_____ cm	
Gewicht	_____ kg/stgdm	

Pos. 02 Fußteil (ME = Stück)

Fußteil mit integriertem Anschlussboden für PPS-Abgasleitung kombiniert mit Putztüranschluss und eingebauter Putztüre für Keramikzug feste Brennstoffe und Revisionstüre für Installationsschacht
Frey-Tempus AGLRSPF _____

Pos. 03 Rauchrohranschluss für Keramikzug (ME = Stück)

Rauchrohranschluss für Keramikzug mit Rauchrohrfrontplatte für lichte Weite _____ cm

Pos. 04 Dachgeschoss-Revisionstüre für Abgasleitung (ME = Stück)

Dachgeschoss-Revisionstüre für PPS-Abgasleitung für lichte Weite _____ mm

Pos. 05 Dachgeschoss-Revisionstüre für Keramikzug (ME = Stück)

Putztüranschluss mit -Revisionstüre für Keramikzug für lichte Weite _____ cm

Pos. 06 Dachgeschoss-Revisionstüre für Installationsschacht (ME = Stück)

Dachgeschoss-Revisionstüre für Installationsschacht für lichte Weite _____ cm

Pos. 07 Mündungsausführung (ME = Stück)

Mündungsausführung inkl. Endplatte bündig für Abgasleitung bzw. kombiniert mit Mündungskonus für Keramikzug
Frey-Tempus AGLRSPF _____

Pos. 08 Biegesteife Verbindung (ME = Stück)

Biegesteife Verbindung (pro Elementstoß)

Pos. 09 Versetzschlaufen (ME = Stück)

Aus Haftungsgründen keine Rücknahme (Bedarf 4 Stück)

Pos. 10 Schornsteinhalter (Set à 4 Stück) (ME = Set)

Pos. 11 Fugenkitt 1,5 kg (ME = Stück)

Pos. 12 Schornsteinkopfverkleidung (ME = Stück)

Frey-Schornsteinkopfverkleidung aus Faserzement als Fertigteil
passend zum Schornstein **Frey-Tempus AGLRSPF** _____

Varianten der Oberflächen: Ziegelstruktur / Putzstruktur / Oberfläche glatt
Farbauswahl: weiß / betongrau / klassisch-rot / vandyckbraun / schwarzgrau

Außenmaß _____ cm
max. Höhe _____ cm
Dachneigung _____ Grad
incl. bauseitiger Dachschrägenanpassung

Liefern und versetzen in Kalk-Zement-Mörtel der Gruppe II sowie entfernen
der Kranösen.