

**Ausschreibungstext Frey - Tempus SP**  
(Fließtext geeignet zum Kopieren in externe Datenbanken)

---

**Pos. 01 Frey - Tempus SP Schachtsystem**

**Frey - Tempus AGLSP**

Einzügig mit Installationsschacht in geschosshoher Ausführung bestehend aus Ziegelsplittmantelstein mit eingebauter Abgasleitung aus PPS-Kunststoff für Brennwertfeuerstätten mit Abgasführung im Überdruck bis 120° einschließlich der nachstehend beschriebenen Zubehörteile sowie Nebenarbeiten nach Angabe und Versetzanleitung des Herstellers liefern und versetzen.

Die gültigen Bauvorschriften und Normen sind zu beachten.  
Zulassungsnummer für Systemabgasanlagen: Z-7.1-3263.

**Frey - Tempus AGLSP** \_\_\_\_\_

Menge	_____	stgdm
l. W. Abgasleitung	_____	mm
l. W. Installationsschacht	_____	cm
Außenmaß	_____	cm
Gewicht	_____	kg/stgdm

---

**Pos. 02 Fußteil** (ME = Stück)

Fußteil mit integriertem Anschlussbogen für  
**Frey-Tempus AGLSP** \_\_\_\_\_

---

**Pos. 03 Dachgeschoss-Revisionstüre für PPS-Abgasleitung** (ME = Stück)

Dachgeschoss-Revisionstüre für PPS-Abgasleitung  
für lichte Weite \_\_\_\_\_ mm

---

**Pos. 04 Revisionstüre für Installationsschacht KG** (ME = Stück)

Revisionstüre für Installationsschacht im **KG**  
für lichte Weite \_\_\_\_\_ cm

---

**Pos. 05 Revisionstüre für Installationsschacht DG** (ME = Stück)

Revisionstüre für Installationsschacht im **DG**  
für lichte Weite \_\_\_\_\_ cm

---

**Pos. 06 Mündungsausführung** (ME = Stück)

Mündungsausführung inkl. Endplatte bündig für  
**Frey-Tempus AGLSP** \_\_\_\_\_

---

**Pos. 07 Biegesteife Verbindung** (ME = Stück)

Biegesteife Verbindung (pro Elementstoß)

---

---

**Pos. 08 Versetzschlaufen**

(ME = Stück)

Aus Haftungsgründen keine Rücknahme (Bedarf 4 Stück)

---

**Pos. 09 Schornsteinhalter (Set à 4 Stück)**(ME = Set)

---

**Pos. 10 Schornsteinkopfverkleidung**

(ME = Stück)

Frey-Schornsteinkopfverkleidung aus Faserzement als Fertigteil  
passend zum Schornstein **Frey-Tempus AGLSP** \_\_\_\_\_Varianten der Oberflächen: Ziegelstruktur / Putzstruktur / Oberfläche glatt  
Farbauswahl: weiß / beton grau / klassisch-rot / vandyckbraun / schwarzgrauAußenmaß \_\_\_\_\_ cm  
max. Höhe \_\_\_\_\_ cm  
Dachneigung \_\_\_\_\_ Grad  
incl. bauseitiger DachschrägenanpassungLiefern und versetzen in Kalk-Zement-Mörtel der Gruppe II sowie entfernen  
der Kranösen.